

2. Příslušenství • předřadníky

64 2.19. Předřadníky elektronické



0,15kg



0,15kg



0,15kg

PLL-U Předřadník elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3056	PLL-U	TR-PLLU36-55	36/42/55W (x1/x2)	539,-

PLC-U Předřadník elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3057	PLC-U	TR-PLCU00-00	13/18/26W (x1/x2)	489,-

PLC-213E, PLC-218E, PLC-226E Předřadník elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3058	PLC-213E	TR-PLC20E-13	2x13W	429,-
3059	PLC-218E	TR-PLC20E-18	2x18W	429,-
3060	PLC-226E	TR-PLC20E-26	2x26W	479,-

Jmenovité zatížení: PLL-U: 1x36W, 2x36W, 1x42W, 2x42W, 1x55W, 2x55W
PLC-U: 1x13W, 2x13W, 1x18W, 2x18W, 1x26W, 2x26W
PLC-213E: 2x13W, PLC-218E: 2x18W, PLC-226E: 2x26W
Jmenovitý proud: PLL-U: 1x36W: 0,21A, 2x36W: 0,36A, 1x42W: 0,225A
2x42W: 0,38A, 1x55W: 0,25A, 2x55W: 0,51A
PLC-U: 1x13W: 0,06A, 2x13W: 0,11A, 1x18W: 0,08A
2x18W: 0,16W, 1x26W: 0,11A, 2x26: 0,23A
PLC-213E: 0,113A, PLC-218E: 0,157A, PLC-226E: 0,226A

Koeficient pasivní síly: cosφ≥0,98

Materiál: umělá hmota

Teplota práce: T_a: -10... +50°C max., T_c: 85°C max.



PLL-U, PLC-U,
PLC-213E, PLC-218E, PLC-226E

2. Příslušenství • předřadníky

2.19. Předřadníky elektronické



IP 40

0,21kg



IP 20

35W

0,46kg

70W

0,49kg

150W

0,52kg



IP 40

35W

0,50kg

70W

0,53kg

150W

0,56kg

GMH-35C, GMH-70C Předřadník elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3061	GMH-35C	TR-GM035C-00	35W	1 469,-
3062	GMH-70C	TR-GM070C-00	70W	1 469,-

GMH-35E/70E/150E Předřadník elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3063	GMH-35E	TR-GM035E-00	35W	1 299,-
3064	GMH-70E	TR-GM070E-00	70W	1 299,-
3065	GMH-150E	TR-GM150E-00	150W	1 299,-

GMH-35EP/70EP/150EP Předřadník elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3066	GMH-35EP	TR-G035EP-00	35W	1 399,-
3067	GMH-70EP	TR-G070EP-00	70W	1 399,-
3068	GMH-150EP	TR-G150EP-00	150W	1 399,-



GMH-35C, GMH-70C



GMH-35EP, GMH-70EP, GMH-150EP



GMH-35E, GMH-70E, GMH-150E

Jmenovité zatížení: GMH-35C, GMH-35E, GMH-35EP: 35W
GMH-70C, GMH-70E, GMH-70EP: 70W
GMH-150E, GMH-150EP: 150W

Jmenovitý proud: GMH-35C, GMH-35E, GMH-35EP: 0,19A
GMH-70C, GMH-70E, GMH-70EP: 0,32A
GMH-150E, GMH-150EP: 0,78A

Koeficient pasivní síly: $\cos\phi > 0,98$

Materiál: GMH-35C, GMH-70C: umělá hmota

GMH-35E/70E/150E, GMH-35EP/70EP/150EP: hliník, umělá hmota

Typ zářehu: elektronický

Provozní teplota: GMH-35C, GMH-70C: T_a : -25... +50°C max., T_c : 85°C max.

GMH-35E/70E/150E, GMH-35EP/70EP/150EP: T_a : -25... +55°C max., T_c : 80°C max.

