

# LIRA hang



lineární zářivka T8  
36W (G13)



## Určení

- Určená pro osvětlení počítačových, konferenčních a přednáškových sálů, kanceláří a řadů, obchodních prostor, hal a chodeb, galerií a různých veřejných prostor.

1. Korpus svítidla určen pro vestavbu do podhledů. Vyroben z ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou.
2. Koncovky z ocelového plechu, připevněny ke korpusu.
3. Lineární zářivka T8.
4. Elektronické vybavení a kabeláž umístěny uvnitř svítidla. Indukční předřadníky.
5. Rastr z leštěného hliníkového plechu, připevněný ke korpusu pomocí čtyř gumových čepů.
6. Komplet lankových závěsů dostupných jako příslušenství.

## Charakteristika

- Interiérová svítidla přímo-nepřímého osvětlení pro lineární zářivky typu T8 (průměr 26 mm) o výkonu:
  - 2 x 36W.
- Pro montáž na závěsná lanka.
- Prvky rastru vyrobeny z leštěného hliníkového plechu.
- Snadné uchycení rastru ke korpusu pomocí gumových úchytlů.
- Ze spodu jsou zářivky chráněny rastrem. Ze shora je svítidlo vybaveno stínítkem směřujícím část světelného toku do horního prostoru.
- Korpus vyroben z ocelového plechu, práškově nabarven bílou barvou (RAL9003). Koncovky svítidla z ocelového plechu, svařené ke korpusu.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř svítidla.
- Standardně jsou použity indukční předřadníky (na přání je možno použít elektronické předřadníky).
- Kompenzace pasivního výkonu.
- I stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

- Stupeň krytí IP 20.
- Montáž na normálně zápalné povrchy.

## Výhody

- Snadný přístup ke světelnému zdroji díky jednoduché demontáži rastru bez použití nářadí.
- V pozorovacích úhlech vyšších než 60° má svítidlo vyzařovací plochu větší než 200 cd/m<sup>2</sup>, což umožňuje jeho použití zejména pro osvětlení interiérů vybavených počítačovými monitory.




Určená pro zavěšení pomocí lankových závěsů.

## Profesionální osvětlení • svítidla interiérová rastrová

Nr. art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Rastr	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
<b>LIRA hang</b> Svítidlo interiérové, rastrové, závěsné, s kompenzací, přímo-nepřímého osvětlení										
1812	ER-WO0005-61	ORZ-236	lineární zářivka T8	2 x 36W	indukční, s kompenzací	I	G13	rastr: horní část ve tvaru V, spodní část parabolická; příčky parabolické	71,1	1 899,-

Nr. art.	Kód	Model	Popis	Cena bez DPH Kč
<b>Príslušenství pro svítidla LIRA hang</b>				
1813	EB-WP0000-57	ZZLR	lankové závěsy pro svítidla LIRA hang, délka 1200 mm, dodáváme v kompletu se svítidly po 2ks, (lze koupit také samostatně - viz. Nr. art. 2113)	499,-



- Korpus z ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř korpusu.
- Koncovky pevné, připevněné ke korpusu, vyrobeny z ocelového plechu, práškově nabarvené bílou barvou.
- Rastr z leštěného hliníkového plechu, připevněný ke korpusu pomocí gumových čepů.
- Otvory v základně chráněny destičkami z čiré hmoty směřující část světelného toku do horního prostoru, což způsobuje celoprostorový rozptyl světla (svítidlo svítí na strop i na podlahu).
- V pozorovacích úhlech vyšších než 60° má svítidlo vyzařovací plochu větší než 200 cd/m<sup>2</sup>, což umožňuje jeho použití zejména pro osvětlení interiérů vybavených počítačovými monitory.

