

LUNA train

Svítidla LUNA train OUSg má certifikát umožňující jejich použití na železničních tratích.



Určení

- Určená pro osvětlení rozlehlých exteriérů, se speciálním doporučením pro železniční objekty s různými požadavky na osvětlení: peróny, přejezdy, lávky pro chodce a území poblíž železničních kolejí.
- Pro vysokotlaké sodíkové výbojky 50W - 250W s čirou baňkou.

Charakteristika





- Určené pro uchycení na svislé sloupy o průměru 42-60 mm nebo na vodorovné výložníky vychýlené pod úhlem 0-30° od roviny ulice.
- Možnost dodatečné regulace úhlu náklonu o cca +5°/-30° při užití horizontálního výložníku a o cca +15°/-15° při užití výložníku vertikálního.
- Dodatečná regulace umístění objímky světelného zdroje i optického systému.
- Snadná instalace i obsluha - výměna světelného zdroje bez nutnosti otevření komory lampy.
- Požadavky třídy ochrany zůstávají splněny i po otevření předřadnické části.

1. Korpus světelného zdroje z polypropylenu se skleněným vláknem, modifikovaného UV.
2. Korpus elektronického vybavení z polypropylenu se skleněným vláknem, modifikovaného UV.
3. Ploché tvrzené sklo.
4. Hliníkový reflektor ve dvou verzích: jednoduchý lisovaný, vícesegmentový skládaný.
5. Rám z norylu, který tvoří podstavec panelu s elektronikou.
6. Ocelový držák sloužící pro regulaci úhlu zavěšení svítidla.
7. Dva držáky (zámky) z polykarbonátu.



Panel elektroniky v podobě vyjímatelného předřadníku umístěný v předřadnickové části.



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%] (pozice reflektoru a patice)	Cena bez DPH Kč
LUNA train Svítidlo pro železniční terény, dvoukorpusové, s tvrzenou plochou tabulkou, s vícedílným skládaným reflektorem										
0039	EU-WO0021-15	OUSg-50		50W		I	E27		63,7 (3Y)	5 979,-
0040	EU-WO0021-16	OUSg-50		50W		II	E27		63,7 (3Y)	5 979,-
0041	EU-WO0017-26	OUSg-70		70W		I	E27		68,7 (3Y)	5 979,-
0042	EU-WO0017-30	OUSg-70	vysokotlaká sodíková výbojka s čirou baňkou	70W	indukční, s kompenzací	II	E27	plochá tabulka v rámu z PC	68,7 (3Y)	5 979,-
0043	EU-WO0017-35	OUSg-100		100W		I	E40		64,3 (2Y)	6 199,-
0044	EU-WO0017-33	OUSg-100		100W		II	E40		64,3 (2Y)	6 199,-
0045	EU-WO0014-94	OUSg-150		150W		I	E40		73,1 (2Z)	6 429,-
0046	EU-WO0014-96	OUSg-150		150W		II	E40		73,1 (2Z)	6 429,-



- Dvoukorpusové svítidlo.
- Korpus světelného zdroje a předřadníkové části vyroben z polypropylenu zesíleného skleněným vláknem, odolným proti UV záření.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, vícesegmentový skládaný.
- Stínítko z polykarbonátu odolného proti UV záření a mechanickým úderům, zepředu uchyceno s korpusem lampy.
- Korpusy jsou k sobě přichyceny pomocí šroubů přes gumovou vložku.
- Svítidlo je vybaveno dvěma filtry umožňujícími "dýchání".
- Napájení svítidla s instalovaným elektronickým vybavením.
- Systém úchytů umožňujících bezpečné připojení a odpojení napájení svítidla.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro připevnění svítidla na svislé sloupy nebo vodorovné výložníky.


Boční plocha nárazového větru

OUSg-50	- 0,12 m ²
OUSg-70	- 0,12 m ²
OUSg-100	- 0,12 m ²
OUSg-150	- 0,12 m ²



LUNA train 50W – 150W


Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%] (pozice reflektoru a patice)	Cena bez DPH Kč
LUNA train Svítidlo pro železniční terény, dvoukorpusové, s tvrzenou plochou tabulkou, s lisovaným reflektorem										
0047	EU-WO0027-62	OUSg-50		50W		I	E27		-	6 029,-
0048	EU-WO0027-63	OUSg-50		50W		II	E27		-	6 029,-
0049	EU-WO0027-57	OUSg-70		70W		I	E27		-	6 029,-
0050	EU-WO0027-58	OUSg-70		70W		II	E27		-	6 029,-
0051	EU-WO0027-54	OUSg-100	vysokotlaká sodíková výbojka s čirou baňkou	100W	indukční, s kompenzací	I	E40	plochá tabulka v rámu z PC	-	6 259,-
0052	EU-WO0027-55	OUSg-100		100W		II	E40		-	6 259,-
0053	EU-WO0027-51	OUSg-150		150W		I	E40		-	6 479,-
0054	EU-WO0027-52	OUSg-150		150W		II	E40		-	6 479,-
0055	EU-WO0015-76	OUSg-250		250W		I	E40		-	7 509,-
0056	EU-WO0015-77	OUSg-250		250W		II	E40		-	7 509,-




- Dvoukorpusové svítidlo.
- Korpus světelného zdroje a předřadnikové části vyroben z polypropylenu zesíleného skleněným vláknem, odolným proti UV záření.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, jednodílný lisovaný.
- Stínítko z polykarbonátu odolného proti UV záření a mechanickým úderům, zepředu uchyceno s korpusem lampy.
- Korpusy jsou k sobě přichyceny pomocí šroubů přes gumovou vložku.
- Svítidlo je vybaveno dvěma filtry umožňujícími "dýchání".
- Napájení svítidla s instalovaným elektronickým vybavením.
- Systém úchytů umožňujících bezpečné připojení a odpojení napájení svítidla.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro připevnění svítidla na svislé sloupy nebo vodorovné výložníky.

Boční plocha nárazového větru

OUSg-50	- 0,12 m ²
OUSg-70	- 0,12 m ²
OUSg-100	- 0,12 m ²
OUSg-150	- 0,12 m ²
OUSg-250	- 0,17 m ²



LUNA train 250W



LUNA train 50W - 150W

