

PARK NEW

Určení

- Určená pro osvětlení otevřených oblastí: parků, tržišť, pěších zón, ulic, parkovišť apod.
- Pro jednu nebo dvě kompaktní zářivky 36W (Model ZFD1), vysokotlaké sodíkové výbojky 70W a 100W s rozptylovou baňkou (Model ZSD1), vysokotlaké metalhalogenidové výbojky 70W a 100W s rozptylovou baňkou (Model ZHD1), vysokotlaké rtuťové výbojky 80W a 125W (Model ZRD1) a obyčejné mléčné žárovky o výkonu max. 100W (Model ZJD1).



1. Dolní korpus z polykarbonátu v podobě krytu montážní desky s elektronickou výbavou.
2. Horní korpus z polykarbonátu se stínítkem a optickým systémem.
3. Hladké stínítko z polykarbonátu.
4. Spodní hliníkový reflektor o průměru \varnothing 650 mm.
5. Horní hliníkový reflektor, tzv. „klobouk“ ve tvaru válce, průměr \varnothing 340 mm.
6. Pruty upevňující reflektor (klobouk) ke korpusu svítidla.
7. Optický systém v podobě vnitřního hliníkového rastru práškově nabarveného bílou barvou.

Charakteristika

- Určená pro montáž na rourové sloupy o průměru \varnothing 60 mm, možnost uchycení na rourové sloupy o průměru \varnothing 40 mm nebo \varnothing 48 mm pomocí speciálních redukčních dílů nabízených samostatně.
- Standardně se vyrábí v barvách: světle stříbrná (RAL 7045), grafitová (RAL 9005), ořechová (hnědá) (RAL 8011) a zelená (RAL 6005).

Dostupné barvy svítidel

	grafitová (černá) RAL 9005
	světle stříbrná RAL 7045
	zelená RAL 6005
	ořechová (hnědá) RAL 8011



Nr. art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a Barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK NEW Svítidlo parkové, pro kompaktní zářivky												
0212	EP-WO0023-16	ZFD1-136		1 x 36W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		63,2	5 699,-
0213	EP-WO0023-14	ZFD1-136		1 x 36W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		63,2	5 799,-
0214	EP-WO0023-17	ZFD1-136		1 x 36W		II		válec, zelená	ø 650 mm		63,2	5 799,-
0215	EP-WO0023-15	ZFD1-136	kompaktní zářivka	1 x 36W	indukční, s kompenzací	II	2G11	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	PC	63,2	5 799,-
0216	EP-WO0023-21	ZFD1-236		2 x 36W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		60,5	5 899,-
0217	EP-WO0023-19	ZFD1-236		2 x 36W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		60,5	5 999,-
0218	EP-WO0023-22	ZFD1-236		2 x 36W		II		válec, zelená	ø 650 mm		60,5	5 999,-
0219	EP-WO0023-20	ZFD1-236		2 x 36W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		60,5	5 999,-

PARK NEW Svítidlo parkové, pro vysokotlaké sodíkové výbojky

0220	EP-WO0022-62	ZSD1-70		70W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		55,3	6 499,-
0221	EP-WO0022-60	ZSD1-70		70W		II	E27	válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		55,3	6 599,-
0222	EP-WO0022-63	ZSD1-70	vysokotlaká sodíková výbojka s rozptylovou baňkou	70W	indukční, s kompenzací	II		válec, zelená	ø 650 mm	PC	55,3	6 599,-
0223	EP-WO0022-61	ZSD1-70		70W		II	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	55,3		6 599,-	
0224	EP-WO0022-56	ZSD1-100		100W		II	válec, grafitová	ø 650 mm	57,1		6 629,-	
0225	EP-WO0022-54	ZSD1-100		100W		II	válec, světlá stříbrná	ø 650 mm	57,1		6 719,-	
0226	EP-WO0022-57	ZSD1-100		100W		II	válec, zelená	ø 650 mm	57,1		6 719,-	
0227	EP-WO0022-55	ZSD1-100	100W	II	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	57,1	6 719,-				

PARK NEW Svítidlo parkové, pro vysokotlaké metalhalogenidové výbojky

0228	EP-WO0022-76	ZHD1-70		70W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		55,7	6 499,-
0229	EP-WO0022-74	ZHD1-70		70W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		55,7	6 599,-
0230	EP-WO0022-77	ZHD1-70	vysokotlaká metalhalogenidová výbojka s rozptylovou baňkou	70W	indukční, s kompenzací	II	E27	válec, zelená	ø 650 mm	PC	55,7	6 599,-
0231	EP-WO0022-75	ZHD1-70		70W		II	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	55,7		6 599,-	
0232	EP-WO0022-71	ZHD1-100		100W		II	válec, grafitová	ø 650 mm	57,1		6 629,-	
0233	EP-WO0022-69	ZHD1-100		100W		II	válec, světlá stříbrná	ø 650 mm	57,1		6 719,-	
0234	EP-WO0022-72	ZHD1-100		100W		II	válec, zelená	ø 650 mm	57,1		6 719,-	
0235	EP-WO0022-70	ZHD1-100	100W	II	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	57,1	6 719,-				

PARK NEW Svítidlo parkové, pro vysokotlaké rtuťové výbojky

0236	EP-WO0022-81	ZRD1-80		80W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		75,0	6 199,-
0237	EP-WO0022-79	ZRD1-80		80W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		75,0	6 299,-
0238	EP-WO0022-82	ZRD1-80		80W		II		válec, zelená	ø 650 mm		75,0	6 299,-
0239	EP-WO0022-80	ZRD1-80	vysokotlaká rtuťová výbojka	80W	indukční, s kompenzací	II	E27	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	PC	75,0	6 299,-
0240	EP-WO0022-86	ZRD1-125		125W		II	válec, grafitová	ø 650 mm	62,4		6 399,-	
0241	EP-WO0022-84	ZRD1-125		125W		II	válec, světlá stříbrná	ø 650 mm	62,4		6 499,-	
0242	EP-WO0022-87	ZRD1-125		125W		II	válec, zelená	ø 650 mm	62,4		6 499,-	
0243	EP-WO0022-85	ZRD1-125		125W		II	válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm	62,4		6 499,-	

PARK NEW Svítidlo parkové, pro obyčejné žárovky

0244	EP-WO0022-93	ZŽD1-100	mléčná žárovka	100W	-	II	E27	válec, grafitová	ø 650 mm	PC	54,4	6 199,-
------	--------------	----------	----------------	------	---	----	-----	------------------	----------	----	------	---------

- Horní korpus spojený se stínítkem a optickým systémem.
- Optický systém z hliníkového práškového nabarveného plechu, tvořený vnitřními segmentovými rastry a reflektorem ze dvou částí, tzv. „klobouků“ (horní část má tvar válce o průměru Ø 340 mm, spodní část má průměr Ø 650 mm).
- Dolní korpus v podobě krytu montážní desky s elektronickou výbavou.
- Korpusy a stínítko vyrobeny z polykarbonátu, odolného proti mechanickému poškození a proti atmosférickým vlivům.
- Ve svítidlech pro vysokotlaké výbojky jsou indukční předřadníky s kompenzací.
- Svítidla pro kompaktní zářivky jsou dostupná ve verzi s elektronickými předřadníky.

Boční plocha nárazového větru			
ZFD1-136	- 0,14 m ²	ZHD1-100	- 0,14 m ²
ZFD1-236	- 0,14 m ²	ZRD1-80	- 0,14 m ²
ZSD1-70	- 0,14 m ²	ZRD1-125	- 0,14 m ²
ZSD1-100	- 0,14 m ²	ZŽD1-100	- 0,14 m ²
ZHD1-70	- 0,14 m ²		

