


## Halogenové žárovky na síťové napětí Clickline (Kapsle na síťové napětí s patičí G9)



### Světelný zdroj:

- Jednopaticová kapsle na 230V

### Vlastnosti:

- Křemičité sklo s UV blokem
- G9 patice pro snadné uchycení a výměny

### Výhody:

- Široký sortiment


- Provoz bez transformátoru
- Matné provedení poskytuje měkké světlo
- Snadno stmívatelné

### Použití:

- Zdůrazňující a centrální osvětlení pro domov, hotely, obchody, bary a restaurace

### Svítidla:

- Ideální pro použití v malých lehkých svítidlech
- Bez nutnosti čelního krytí u svítidel podle IEC 357 a 432-2



Rozměry (mm)

	C	D	L
	max.	max.	nom.
	44.6	12.75	21.7

Název produktu							Světelný tok (lm)	Životnost při 50% selhání (h)	Foto písmeno	Objednací kód 8711500...
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení				
Clickline	25W	G9	230V	CL	1CT	10X10F	290	2000	A	429513 50
Clickline	25W	G9	230V	FR	1CT	10X10F	260	2000	B	429544 50
Clickline	40W	G9	120V	CL	1CT	10X10F	490	2000	A	436887 50
Clickline	40W	G9	230V	CL	1CT	10X10F	490	2000	A	429575 50
Clickline	40W	G9	230V	CL	UNP	800	490	2000	A	430106 34
Clickline	40W	G9	240V	CL	1CT	10X10F	490	2000	A	429810 50
Clickline	40W	G9	230V	FR	1CT	10X10F	460	2000	B	429605 50
Clickline	40W	G9	230V	FR	UNP	800	460	2000	B	430120 34
Clickline	40W	G9	240V	FR	1CT	10X10F	460	2000	B	429841 50
Clickline	60W	G9	120V	CL	1CT	10X10F	820	2000	A	436979 50
Clickline	60W	G9	230V	CL	1CT	10X10F	820	2000	A	429636 50
Clickline	60W	G9	230V	CL	UNP	800	820	2000	A	430656 34
Clickline	60W	G9	240V	CL	1CT	10X10F	820	2000	A	429872 50
Clickline	60W	G9	230V	FR	1CT	10X10F	790	2000	B	429667 50
Clickline	60W	G9	230V	FR	UNP	800	790	2000	B	430564 34
Clickline	60W	G9	240V	FR	1CT	10X10F	790	2000	B	429902 50

## Halogenové žárovky na síťové napětí Clickline (Kapsle na síťové napětí s patičí G9)

### Technická data


Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Clickline 25W G9 230V CL	100	2770	Čirá	14682	Ano	Univerzální
Clickline 25W G9 230V FR	100	2770	Matná	14688	Ano	Univerzální
Clickline 40W G9 120V CL	100	2770	Čirá	14677	Ano	Univerzální
Clickline 40W G9 230V CL	100	2770	Čirá	14683	Ano	Univerzální
Clickline 40W G9 240V CL	100	2770	Čirá	14694	Ano	Univerzální
Clickline 40W G9 230V FR	100	2770	Matná	14689	Ano	Univerzální
Clickline 40W G9 240V FR	100	2770	Matná	14700	Ano	Univerzální
Clickline 60W G9 120V CL	100	2800	Čirá	14678	-	Univerzální
Clickline 60W G9 230V CL	100	2800	Čirá	14684	Ano	Univerzální
Clickline 60W G9 240V CL	100	2800	Čirá	14695	Ano	Univerzální
Clickline 60W G9 230V FR	100	2800	Matná	14690	Ano	Univerzální
Clickline 60W G9 240V FR	100	2800	Matná	14701	Ano	Univerzální

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Clickline 25W G9 230V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	8.40	3
Clickline 25W G9 230V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	270	80	8.40	3
Clickline 40W G9 120V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	82	8.70	3
Clickline 40W G9 230V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	152	155	8.40	3
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	3.63	3
Clickline 40W G9 240V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	82	8.40	3
Clickline 40W G9 230V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	270	80	8.40	3
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	3.63	3
Clickline 40W G9 240V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	270	80	8.40	3
Clickline 60W G9 120V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	82	8.70	3
Clickline 60W G9 230V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	270	80	8.40	3
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	3.63	3
Clickline 60W G9 240V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	82	8.40	3
Clickline 60W G9 230V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	270	152	155	8.40	3
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	3.63	3
Clickline 60W G9 240V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	82	8.40	3

### Patice

G9



### Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Netto hmotnost (g)
Clickline 25W G9 230V CL	0.109	11.60	T13	950	350	3.25
Clickline 25W G9 230V FR	0.109	10.40	T13	950	350	3.25
Clickline 40W G9 120V CL	0.333	12.30	T13	950	350	3.25
Clickline 40W G9 230V CL	0.174	12.30	T13	950	350	3.25
Clickline 40W G9 240V CL	0.167	12.30	T13	950	350	3.25
Clickline 40W G9 230V FR	0.174	11.50	T13	950	350	3.25
Clickline 40W G9 240V FR	0.167	11.50	T13	950	350	3.25
Clickline 60W G9 120V CL	0.261	13.67	T13	950	350	3.25
Clickline 60W G9 230V CL	0.261	13.67	T13	950	350	3.25
Clickline 60W G9 240V CL	0.261	13.67	T13	950	350	3.25
Clickline 60W G9 230V FR	0.261	13.17	T13	950	350	3.25
Clickline 60W G9 240V FR	0.261	13.17	T13	950	350	3.25

## Halogenové žárovky na síťové napětí Clickline (Kapsle na síťové napětí s patičkou G9)

Poloha svícení

Univerzální

