



Kapsle na nízké napětí Capsuleline



Světelný zdroj:

- Jednopicové nízkonapěťové kapslové halogenové žárovky svítící ostrým bílým halogenovým světlem

Vlastnosti:

- Pevné nízkonapěťové žárovky se sklem s UV-blokem (dle IEC 357)


- Žárovky plněné plynem ($\leq 2,5$ bar) lze používat ve svítidlech bez čelního skla podle normy IEC 598
- Osové vlákno poskytuje vyšší svítivost v kombinaci se svítidlem a homogenním paprskem
- Teplota chromatičnosti 3.000K

Výhody:

- Nízkotlaká technologie umožňuje použití ve svítidlech bez čelního skla

Použití:

- Pracovní osvětlení a osvětlení pro dekorativní účely v domácnostech, obchodech, hotelích a restauracích



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	L nom.
1	31	9	22
2	32	9	22

Typ	Název produktu					Uspořádání balení	Světelný tok (lm)	Životnost při 50% selhání (h)	Obr. č.	Objednací kód
	Příkon	Patice	Napětí	Finální úprava baňky	Typ balení					
Capsuleline	10W	G4	12V	CL	1CT	10X10F	120	2000	1	8711500... 412980 50
Capsuleline	10W	G4	12V	CL	UNP	1000	120	2000	1	413321 26
Capsuleline	20W	G4	12V	CL	1CT	10X10F	300	1500	2	412997 50
Capsuleline Pro	20W	G4	12V	CL	UNP	1000	300	1500	2	413352 26

Kapsle na nízké napětí Capsuleline

Technická data

Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Capsuleline 10W G4 12V CL	100	3000	Čirá	14565	Ano	Univerzální
Capsuleline 20W G4 12V CL	100	3000	Čirá	14566	Ano	Univerzální


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Capsuleline 10W G4 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	5	1
"	UNP	Unpacked	1000	1000	1	209	107	194	-	1
Capsuleline 20W G4 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	5	1
"	UNP	Unpacked	1000	1000	1	209	107	194	-	1

Patice

G4

20W



Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Netto hmotnost (g)
Capsuleline 10W G4 12V CL	0.83	12	T9	900	350	1.04
Capsuleline 20W G4 12V CL	1.67	15	T9	900	350	1.04

Poloha svícení

Univerzální

