


## Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Scéna/divadlo/disco jednopaticové



### Světelný zdroj:

- Jednopaticové halogenové žárovky z křemičitého skla s vláknem ve tvaru M nebo se dvouplošným vláknem
- Většina žárovek používá technologii P3

### Vlastnosti:


- Střídavá konstrukce vlákna uvolňuje v závislosti na typu svítidla o 25 % více světla z ohniska optického systému

- Navržena k použití v elektrických svítidlech, u kterých důležitá dlouhá životnost
- Technologie P3 zajišťuje spolehlivost, kvalitu a víceúčelovost:

- Spolehlivost - delší životnost s menším počtem předčasných selhání
- Kvalita - uchování skvělých světelných vlastností po celou dobu životnosti zdroje
- Víceúčelovost - různé konstrukce svítidel a různé provozní polohy

### Použití:

- Osvětlení scény a divadelní světla
- Efektivní osvětlení diskoték a zábavných představení




Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	L nom.	WxH nom.
1	80	18	46.5	8x14
2	85	18	46.5	8x14
3	90	22	46.5	11x13


Název produktu						Druh zapalovače	Tvar vlákna	Světelný tok (lm)	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Typ balení	Uspřádání balení							
6874P	300W	GY9.5	230V	1CT	10	-	M	5200	Univerzální	1	B	187796 25
6874P	300W	GY9.5	240V	1CT	10	-	M	5200	Univerzální	1	B	187673 25
6877P	500W	GY9.5	230V	1CT	10	-	M	10000	Univerzální	2	B	187758 25
6820P	500W	GY9.5	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	11000	Univerzální	3	B	184603 25
6877P	500W	GY9.5	240V	1CT	10	-	M	10000	Univerzální	2	B	187710 25
6820P	500W	GY9.5	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	11000	Univerzální	3	B	184634 25
6800C	500W	P28s	120V	1CT	10	-	Bi-Plane	11000	Univerzální	4	C	495358 25
6800C	500W	P28s	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	9500	Univerzální	5	C	184818 25
6800C	500W	P28s	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	9500	Univerzální	5	C	184849 25
6998P	650W	GX9.5	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	13000	Univerzální	6	A	184870 25
6998P	650W	GX9.5	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	12600	Univerzální	6	A	184900 25
6823P	650W	GY9.5	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	14500	Univerzální	3	B	184542 25
6823P	650W	GY9.5	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	14500	Univerzální	3	B	184573 25
6998C	650W	P28s	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	13000	Univerzální	7	C	185051 25
6998C	650W	P28s	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	12600	Univerzální	7	C	185082 25
6996P	1000W	GX9.5	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	21000	Univerzální	8	A	184931 25
6996P	1000W	GX9.5	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	21000	Univerzální	8	A	184962 25
6996C	1000W	P28s	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	21000	Univerzální	9	C	184993 25
6996C	1000W	P28s	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	21000	Univerzální	9	C	185020 25
6897P	1200W	GX9.5	230V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	27600	Univerzální	10	A	184757 25
6897P	1200W	GX9.5	240V	1CT	10	P3 Technology	Bi-Plane	27600	Univerzální	10	A	184788 25

## Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Scéna/divadlo/disco jednopaticové



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.
4	130	20	55.6	11x11
5	130	22	55.6	11x11
7	125	22	55.6	11x12
9	125	28	55.6	15X13



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.
6	110	22	55	11x12
8	110	28	55	15X13
10	120	28	67	16x14

## Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Scéna/divadlo/disco jednopaticové

### Technická data


Název produktu	Finální úprava baňky	Philips kód	ANSI	LIF	Životnost při 50% selhání (h)	Max. teplota stisku (°C)	Rapid Acting HBC Fuse (V)	Stmívatelný	Použití
6874P 300W GY9.5 230V	Čirá	6874P	-	M/38	2000	400	2.0	Ano	Entertainment
6874P 300W GY9.5 240V	Čirá	6874P	-	M/38	2000	400	2.0	Ano	Entertainment
6877P 500W GY9.5 230V	Čirá	6877P	-	M/40	2000	400	4.0	Ano	Entertainment
6820P 500W GY9.5 230V	Čirá	6820P	GCV/GVH	T/25 (T/18)	360	500	4.0	Ano	Entertainment
6877P 500W GY9.5 240V	Čirá	6877P	-	M/40	2000	400	4.0	Ano	Entertainment
6820P 500W GY9.5 240V	Čirá	6820P	GCW/GCJ	T/25 (T/18)	360	500	4.0	Ano	Entertainment
6800C 500W P28s 120V	Čirá	6800C	BTL	-	750	350	6.3	Ano	Entertainment
6800C 500W P28s 230V	Čirá	6800C	BTL	T/24 (T/17)	900	500	4.0	Ano	Entertainment
6800C 500W P28s 240V	Čirá	6800C	-	T/24 (T/17)	900	500	4.0	Ano	Entertainment
6998P 650W GX9.5 230V	Čirá	6998P	-	T/21 (T/12)	900	500	4.0	Ano	Entertainment
6998P 650W GX9.5 240V	Čirá	6998P	-	T/21 (T/12)	900	500	4.0	Ano	Entertainment
6823P 650W GY9.5 230V	Čirá	6823P	GCK/GCT	T/27 (T/26)	600	500	4.0	Ano	Entertainment
6823P 650W GY9.5 240V	Čirá	6823P	GCL/GCS	T/27 (T/26)	600	500	4.0	Ano	Entertainment
6998C 650W P28s 230V	Čirá	6998C	FKB	T/22 (T/13)	750	500	4.0	Ano	Entertainment
6998C 650W P28s 240V	Čirá	6998C	FKB	T/22 (T/13)	750	500	4.0	Ano	Entertainment
6996P 1000W GX9.5 230V	Čirá	6996P	FWP	T/19 (T/11)	900	500	6.3	Ano	Entertainment
6996P 1000W GX9.5 240V	Čirá	6996P	FWR	T/19 (T/11)	900	500	6.3	Ano	Entertainment
6996C 1000W P28s 230V	Čirá	6996C	FKD	T/20 (T/14)	900	500	6.3	Ano	Entertainment
6996C 1000W P28s 240V	Čirá	6996C	FKD	T/20 (T/14)	900	500	6.3	Ano	Entertainment
6897P 1200W GX9.5 230V	Čirá	6897P	FWS	T/29	480	500	6.3	Ano	Entertainment
6897P 1200W GX9.5 240V	Čirá	6897P	FWT	T/29	480	500	6.3	Ano	Entertainment

### Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
6874P 300W GY9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	18
6874P 300W GY9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	18
6877P 500W GY9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	20
6820P 500W GY9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	25
6877P 500W GY9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	20
6820P 500W GY9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	25
6800C 500W P28s 120V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	50
6800C 500W P28s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	80
6800C 500W P28s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	50
6998P 650W GX9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	39
6998P 650W GX9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	39
6823P 650W GY9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	26
6823P 650W GY9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	26
6998C 650W P28s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	60
6998C 650W P28s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	60
6996P 1000W GX9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	39
6996P 1000W GX9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	39
6996C 1000W P28s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	60
6996C 1000W P28s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	326	136	230	60
6897P 1200W GX9.5 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	47
6897P 1200W GX9.5 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	272	116	175	47

### Patice


GY9.5



P28s



GX9.5



### Poloha svícení

#### Univerzální

