

Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline standardní žárovky Focusline Argaphoto - fotografie



Světelný zdroj:

- Žárovky s vnitřním bílým povlakem, k dispozici s vnitřním zrcátkem nebo bez něj


Vlastnosti:

- Rozptýlené rovnoměrné osvětlení

- Teplota zbarvení 3200K odpovídá citlivosti profesionálního filmu
- Typy s vnitřním zrcátkem lze používat bez samostatného reflektoru
- Libovolná poloha svícení


Použití:

- Obecné osvětlení černobílého a barevného fotografování, filmování a pořizování videozáznamu



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.
1	135	95
3	177	125



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.
2	166.5	80

Typ	Název produktu						Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Typ balení	Uspořádání balení							
PF319E/44	150W	E27	220V	R95	1CT	25	2400	3200	Sat Frost	Univerzální	1	A	126740 40
PF308E/21	500W	E27	220V	A80	1CT	20	11000	3200	Inside Frosted	Univerzální	2	B	126245 05
PF308E/21	500W	E27	240V	A80	1CT	20	11000	3200	Inside Frosted	Univerzální	2	B	126252 05
PF318E/44	500W	E27	220V	R125	1CT	10	8700	3200	Sat Frost	Univerzální	3	A	126368 25
PF318E/44	500W	E27	240V	R125	1CT	10	8500	3200	Sat Frost	Univerzální	3	A	126375 25

Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline standardní žárovky Focusline Argaphoto - fotografie

Technická data


Název produktu	Průměrná životnost (h)	Philips kód	LIF	Použití	Stmívatelný
PF319E/44 150W E27 220V R95	100	PF319E/44	-	Photo/Projection	Ano
PF308E/21 500W E27 220V A80	100	PF308E/21	P2/1	Photo/Projection	Ano
PF308E/21 500W E27 240V A80	100	PF308E/21	P2/1	Photo/Projection	Ano
PF318E/44 500W E27 220V R125	100	PF318E/44	P2/3	Photo/Projection	Ano
PF318E/44 500W E27 240V R125	100	PF318E/44	P2/3	Photo/Projection	Ano

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
PF319E/44 150W E27 220V R95	1CT	1CT	25	25	1	459	459	150	102	54
PF308E/21 500W E27 220V A80	1CT	1CT	20	20	1	409	329	190	-	52
PF308E/21 500W E27 240V A80	1CT	1CT	20	20	1	409	329	190	-	52
PF318E/44 500W E27 220V R125	1CT	1CT	10	10	1	606	247	189	-	100
PF318E/44 500W E27 240V R125	1CT	1CT	10	10	1	606	247	189	-	100

Patice

E27



Poloha svícení

Univerzální

