

## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline standardní žárovky Focusline Photolita - fotografie



### Světelný zdroj:

- Žárovky s vnitřní bílou vrstvou

### Vlastnosti:

- Rozptýlené rovnoměrné osvětlení

- Teplota zbarvení 3400K odpovídá citlivosti barevných a jednobarevných filmů
- Typ PF217E s vnitřním zrcátkem lze používat bez samostatného reflektoru
- Libovolná poloha svícení

### Použití:


- Obecné osvětlení pro fotografování a filmování
- Jevištní stolní lampy a ostatní domácí svítidla



Typ	Název produktu						Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Typ balení	Uspořádání balení							
PF217E/44	250W	E27	220V	R95	1CT	25	5500	3400	Sat Frost	Univerzální	1	B	126702 40
PF207E/21	250W	E27	220V	A60	1CT	50	7500	3400	Inside Frosted	Univerzální	2	A	122858 65
PF207E/21	250W	E27	230V	A60	1CT	50	7500	3400	Inside Frosted	Univerzální	2	A	123053 65
PF207E/21	250W	E27	250V	A60	1CT	50	7500	3400	Inside Frosted	Univerzální	2	A	125590 65
PF207E/21	275W	E27	240-250V	A60	1CT	25	7500	3400	Inside Frosted	Univerzální	2	A	125613 40
PF207B/21	275W	B22d	240-250V	A60	1CT	25	7500	3400	Inside Frosted	Univerzální	3	C	125606 40
PF208E/21	500W	E27	220V	A80	1CT	20	14800	3400	Inside Frosted	Univerzální	4	D	126030 05
PF208E/21	500W	E27	240V	A80	1CT	20	14800	3400	Inside Frosted	Univerzální	4	D	126047 05
PF208B/21	500W	B22d	240V	A80	1CT	20	14800	3400	Inside Frosted	Univerzální	5	E	126016 05


## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline standardní žárovky

### Focusline Photolita - fotografie




Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
1	135	95




Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
2	107.5	60




Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
3	106	60



Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
4	165	80



Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
5	163.5	80

## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline standardní žárovky Focusline Photolita - fotografie

### Technická data


Název produktu	Průměrná životnost (h)	Philips kód	LIF	Použití	Stmívatelný
PF217E/44 250W E27 220V R95	3	PF217E/44	P1/6	Photo/Projection	Ano
PF207E/21 250W E27 220V A60	3	PF207E/21	-	Photo/Projection	Ano
PF207E/21 250W E27 230V A60	3	PF207E/21	P1/1	Photo/Projection	Ano
PF207E/21 250W E27 250V A60	3	PF207E/21	P1/1	Photo/Projection	Ano
PF207E/21 275W E27 240-250V A60	4	PF207E/21	P1/1	Photo/Projection	Ano
PF207B/21 275W B22d 240-250V A60	4	PF207B/21	P1/1	Photo/Projection	Ano
PF208E/21 500W E27 220V A80	6	PF208E/21	-	Photo/Projection	Ano
PF208E/21 500W E27 240V A80	6	PF208E/21	P1/2	Photo/Projection	Ano
PF208B/21 500W B22d 240V A80	6	PF208B/21	-	Photo/Projection	Ano

### Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
PF217E/44 250W E27 220V R95	1CT	1CT	25	25	1	459	459	150	54
PF207E/21 250W E27 220V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	30
PF207E/21 250W E27 230V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	30
PF207E/21 250W E27 250V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	30
PF207E/21 275W E27 240-250V A60	1CT	1CT	25	25	1	311	311	120	30
PF207B/21 275W B22d 240-250V A60	1CT	1CT	25	25	1	311	311	120	34
PF208E/21 500W E27 220V A80	1CT	1CT	20	20	1	409	329	190	52
PF208E/21 500W E27 240V A80	1CT	1CT	20	20	1	409	329	190	52
PF208B/21 500W B22d 240V A80	1CT	1CT	20	20	1	409	329	190	55

### Patice

E27



B22d



### Poloha svícení

Univerzální

