

Halogenové žárovky na nízké napětí Accentline



Světelný zdroj:

- Nízkonapěťový halogenový hořák opticky umístěný ve skleněném reflektoru s čelním sklem

Vlastnosti:

- Dichroické pokrytí reflektoru propouští teplo a odráží světlo

- Hořák s UV-blokem
- Teplota chromatičnosti 3.000K
- Patice GU5.3 pro lepší uchycení ve svítidle

Výhody:


- Světlo je chladné, protože velká část vytvořeného tepla je odvedena dozadu přes zadní sklo

Použití:

- Akcentové a pracovní osvětlení a osvětlení pro dekorativní účely v domácnostech, obchodech, hotelích a restauracích

Svítidlo:

- Lze je použít ve svítidlech bez čelního skla podle normy IEC 598



Rozměry (mm)

Obr. č.	C		D	
	nom.	max.	nom.	max.
1		46		50
2	46		50	

Typ	Příkon	Patice	Název produktu				Max. intenzita světla (cd)	Životnost při 50% selhání (h)	Obr. č.	Objednací kód
			Napětí	Vyzařovací úhel	Typ balení	Uspořádání balení				
Accentline	20W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	3400	3000	1	8711500... 412089 60
Accentline	20W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	3400	3000	1	411907 60
Accentline	20W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	550	3000	1	411990 60
Accentline	20W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	550	3000	1	412171 60
Accentline	35W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	6000	3000	1	412119 60
Accentline	35W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	6000	3000	1	411938 60
Accentline	35W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	1000	3000	1	412027 60
Accentline	35W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	1000	3000	1	412201 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	8800	3000	1	411969 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	10D	1CT	10X5F	8800	3000	1	412140 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	24D	1CT	10X5F	2500	3000	2	412263 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	1600	3000	1	412058 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	1600	3000	1	412232 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	60D	1CT	10X5F	750	3000	2	426086 60
Accentline	50W	GU5.3	12V	60D	1CT	10X5F	750	3000	2	426918 60

Halogenové žárovky na nízké napětí

Accentline

Technická data


Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Provedení	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Accentline 20W GU5.3 12V 10D	100	3000	Uzavřený	14595	Ano	Univerzální
Accentline 20W GU5.3 12V 36D	100	3000	Uzavřený	14596	Ano	Univerzální
Accentline 35W GU5.3 12V 10D	100	3000	Uzavřený	14597	Ano	Univerzální
Accentline 35W GU5.3 12V 36D	100	3000	Uzavřený	14598	Ano	Univerzální
Accentline 50W GU5.3 12V 10D	100	2900	Uzavřený	14599	Ano	Univerzální
Accentline 50W GU5.3 12V 24D	100	3000	Uzavřený	14601	Ano	Univerzální
Accentline 50W GU5.3 12V 36D	100	3000	Uzavřený	14600	Ano	Univerzální
Accentline 50W GU5.3 12V 60D	100	3000	Uzavřený	14632	Ano	Univerzální

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Accentline 20W GU5.3 12V 10D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	38.6	29
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	37.0	30
Accentline 20W GU5.3 12V 36D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	37.0	30
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	-	29
Accentline 35W GU5.3 12V 10D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	39.0	29
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	39.0	30
Accentline 35W GU5.3 12V 36D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	39.0	30
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	-	29
Accentline 50W GU5.3 12V 10D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	37.0	30
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	37.0	30
Accentline 50W GU5.3 12V 24D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	39.0	29
Accentline 50W GU5.3 12V 36D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	39.0	29
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	-	29
Accentline 50W GU5.3 12V 60D	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	241	105	37.0	31
"	1CT	1CT	50	10X5F	1	303	106	247	37.0	30

Patice

GU5.3



Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. přípustná teplota patice (°C)	Netto hmotnost (g)
Accentline 20W GU5.3 12V 10D	1.67	MR16	250	350	29
Accentline 20W GU5.3 12V 36D	1.67	MR16	250	350	29
Accentline 35W GU5.3 12V 10D	2.92	MR16	250	350	29
Accentline 35W GU5.3 12V 36D	3.00	MR16	250	350	29
Accentline 50W GU5.3 12V 10D	4.17	MR16	250	350	29
Accentline 50W GU5.3 12V 24D	4.17	MR16	250	350	29
Accentline 50W GU5.3 12V 36D	4.17	MR16	250	350	29
Accentline 50W GU5.3 12V 60D	4.17	MR16	250	350	29

Poloha svícení

Univerzální

