

## Halogenové žárovky na nízké napětí Aluline Pro 37/56mm



### Světelný zdroj:

- Nízkonapěťový halogenový hořák v lehkém, vysoce lesklém anodizovaném hliníkovém reflektoru, svítí bílým halogenovým světlem

### Vlastnosti:

- Zabudované ochranné čelní sklo
- Výběr mezi čirým a matovým sklem

- Velmi intenzivní světlo s extrémně jasně vymezeným rozptylem paprsku (pouze u verzí s čirým sklem)
- Teplota chromatičnosti 3000K

### Výhody:


- Výborný kontrast díky vymezení rozptylu světla (pouze u verzí s čirým sklem)

### Použití:


- Velmi intenzivní, bezpečné zdroje světla k použití v nejrůznějších případech akcentového a dekorativního osvětlení bez potřeby vnějšího reflektoru



Název produktu												
Typ	Příkon	Napětí	Provedení reflektoru	Vyzařovací úhel	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení	Max. intenzita světla (cd)	Životnost při 50% selhání (h)	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Aluline Pro	15W	6V	R56	4D	CL	1CT	10X5F	11000	2000	1	A	8711500... 401922 60
Aluline Pro	15W	6V	R56	14D	CL	1CT	10X5F	1900	2000	1	A	401939 60
Aluline Pro	15W	6V	R37	6D	CL	1CT	10X5F	5200	2000	2	B	401915 60
Aluline Pro	20W	12V	R37	6D	CL	1CT	10X5F	6400	2000	2	B	401946 60
Aluline Pro	20W	12V	R37	18D	CL	1CT	10X5F	1500	2000	2	B	401953 60
Aluline Pro	20W	12V	R37	32D	CL	1CT	10X5F	750	2000	2	B	401960 60
Aluline Pro	20W	12V	R37	18D	FR	1CT	10X5F	1000	2000	2	C	409379 60
Aluline Pro	20W	12V	R37	32D	FR	1CT	10X5F	350	2000	2	C	409355 60
Aluline Pro	35W	6V	R56	6D	CL	1CT	10X5F	18000	2000	1	A	401977 60
Aluline Pro	35W	6V	R56	14D	CL	1CT	10X5F	4400	2000	1	A	401984 60
Aluline Pro	50W	12V	R56	10D	CL	1CT	10X5F	12000	2000	1	A	402004 60
Aluline Pro	50W	12V	R56	25D	CL	1CT	10X5F	2500	2000	1	A	402011 60
Aluline Pro	50W	12V	R56	22D	FR	1CT	10X5F	2000	2000	1	D	409348 60



Rozměry (mm)		
Obr. č.	C max.	D max.
1	60	58



Rozměry (mm)		
Obr. č.	C max.	D max.
2	41	38

## Halogenové žárovky na nízké napětí

### Aluline Pro 37/56mm

#### Technická data

Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R <sub>a</sub> )	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Aluline Pro 15W 6V R56 4D CL	100	3000	Čirá	6425	Ano	Univerzální
Aluline Pro 15W 6V R56 14D CL	100	3000	Čirá	6426	Ano	Univerzální
Aluline Pro 15W 6V R37 6D CL	100	3000	Čirá	6424	Ano	Univerzální
Aluline Pro 20W 12V R37 6D CL	100	3000	Čirá	6433	Ano	Univerzální
Aluline Pro 20W 12V R37 18D CL	100	3000	Čirá	6434	Ano	Univerzální
Aluline Pro 20W 12V R37 32D CL	100	3000	Čirá	6435	Ano	Univerzální
Aluline Pro 20W 12V R37 18D FR	100	3000	Matná	6434/FR	Ano	Univerzální
Aluline Pro 20W 12V R37 32D FR	100	3000	Matná	6435/FR	Ano	Univerzální
Aluline Pro 35W 6V R56 6D CL	100	3000	Čirá	6429	Ano	Univerzální
Aluline Pro 35W 6V R56 14D CL	100	3000	Čirá	6430	Ano	Univerzální
Aluline Pro 50W 12V R56 10D CL	100	3000	Čirá	6438	Ano	Univerzální
Aluline Pro 50W 12V R56 25D CL	100	3000	Čirá	6439	Ano	Univerzální
Aluline Pro 50W 12V R56 22D FR	100	3000	Matná	6439/FR	Ano	Univerzální

#### Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Aluline Pro 15W 6V R56 4D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39
Aluline Pro 15W 6V R56 14D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	-	39
Aluline Pro 15W 6V R37 6D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	31	19
Aluline Pro 20W 12V R37 6D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	28	19
Aluline Pro 20W 12V R37 18D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	28	19
Aluline Pro 20W 12V R37 32D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	28	19
Aluline Pro 20W 12V R37 18D FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	28	19
Aluline Pro 20W 12V R37 32D FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	222	129	220	28	19
Aluline Pro 35W 6V R56 6D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39
Aluline Pro 35W 6V R56 14D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39
Aluline Pro 50W 12V R56 10D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39
Aluline Pro 50W 12V R56 25D CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39
Aluline Pro 50W 12V R56 22D FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	290	149	290	52	39

## Halogenové žárovky na nízké napětí Aluline Pro 37/56mm

### Photometrický diagram

Aluline  
Pro  
20W  
12V  
R37  
6D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
20W  
12V  
R37  
18D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
20W  
12V  
R37  
32D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
20W  
12V  
R37  
18D  
FR

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
20W  
12V  
R37  
32D  
FR

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
35W  
6V  
R56  
6D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



## Halogenové žárovky na nízké napětí Aluline Pro 37/56mm

Aluline  
Pro  
35W  
6V  
R56  
14D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
50W  
12V  
R56  
10D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
50W  
12V  
R56  
25D  
CL

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram





Diagram vizuálního efektu



Aluline  
Pro  
50W  
12V  
R56  
22D  
FR

### Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. přípustná teplota patice (°C)	Netto hmotnost (g)
Aluline Pro 15W 6V R56 4D CL	2.50	R56	250	350	25.9
Aluline Pro 15W 6V R56 14D CL	2.50	R56	250	350	25.9
Aluline Pro 15W 6V R37 6D CL	1.25	R37	250	350	18.3
Aluline Pro 20W 12V R37 6D CL	1.67	R37	250	350	17.9
Aluline Pro 20W 12V R37 18D CL	1.67	R37	250	350	17.9
Aluline Pro 20W 12V R37 32D CL	1.67	R37	250	350	17.9
Aluline Pro 20W 12V R37 18D FR	1.67	R37	250	350	17.9
Aluline Pro 20W 12V R37 32D FR	1.67	R37	450	350	17.9
Aluline Pro 35W 6V R56 6D CL	5.83	R56	450	350	26.7
Aluline Pro 35W 6V R56 14D CL	5.83	R56	450	350	272.0
Aluline Pro 50W 12V R56 10D CL	4.17	R56	250	350	26.7
Aluline Pro 50W 12V R56 25D CL	4.17	R56	250	350	255.0
Aluline Pro 50W 12V R56 22D FR	4.17	R56	250	350	255.0

### Poloha svícení

Univerzální

