

Halogenové žárovky na síťové napětí HalogenA Pro 4 Year BTT46



Lamp:

- Mains-voltage high-wattage double-envelope lamp with a coiled-coil linear filament

Features:

- Tube located axially in a single-ended normal glass outer envelope filled with an inert gas mixture
- Offers the universal applicability of standard incandescent lamps and matches standard GLS bulb dimensions
- Fully interchangeable with incandescent lamps of the same wattage

- Built-in fuses to prevent arcing (2 fuses in the burner and 2 fuses in the cap)
- Professional 4 year lifetime
- Constant light output during life
- Universal burning position

Benefits:

- Less relamping thanks to long lifetime
- Safe to use thanks to fuses preventing possible short-circuits at end of life
- Creates a distinctive, high-class ambiance with a white halogen light


- Can be installed with bare hands, unlike most other halogen types
- Excellent colour rendering

Applications:

- Incandescent lamp replacement in homes, offices, shops, hotels, restaurants and bars, museums etc.

Luminaires

- Open luminaires may be used indoors
- For outdoor use a protective front cover glass and a water-resistant luminaire are required



Rozměry (mm)

C	D
max.	max.
109	47.3

Název produktu								Světelný tok (lm)	Životnost při 50% selhání (h)	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení				
HalogenA Pro 4yr	60W	E27	230V	BTT46	CL	1CT	10	800	4000	A	8711500... 504005 25
HalogenA Pro 4yr	60W	E27	230V	BTT46	OP	1CT	10	740	4000	B	503978 25
HalogenA Pro 4yr	100W	E27	230V	BTT46	CL	1CT	10	1520	4000	A	504012 25
HalogenA Pro 4yr	100W	E27	230V	BTT46	OP	1CT	10	1400	4000	B	503985 25
HalogenA Pro 4yr	150W	E27	230V	BTT46	CL	1CT	10	2420	4000	A	504029 25
HalogenA Pro 4yr	150W	E27	230V	BTT46	OP	1CT	10	2220	4000	B	503992 25

Halogenové žárovky na síťové napětí HalogenA Pro 4 Year BTT46

Technická data


Název produktu	Číselník věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Poloha svícení
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 CL	100	2900	Čirá	14073	Univerzální
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 OP	100	2900	Opálová	14070	Univerzální
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 CL	100	2900	Čirá	14074	Univerzální
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 OP	100	2900	Opálová	14071	Univerzální
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 CL	100	2900	Čirá	14075	Univerzální
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 OP	100	2900	Opálová	14072	Univerzální

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 OP	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 OP	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 OP	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	288	142	155	27

Patice

E27



Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota patice (°C)	Netto hmotnost (g)
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 CL	0.26	13.3	BTT46	120	26.5
HalogenA Pro 4yr 60W E27 230V BTT46 OP	0.26	12.3	BTT46	120	26.5
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 CL	0.43	15.2	BTT46	130	26.5
HalogenA Pro 4yr 100W E27 230V BTT46 OP	0.43	14.0	BTT46	130	26.5
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 CL	0.65	16.1	BTT46	130	26.5
HalogenA Pro 4yr 150W E27 230V BTT46 OP	0.65	14.8	BTT46	130	26.5

Poloha svícení

Univerzální

